

# КАЛЬМАТРОН-ЭКОНОМ

## Штукатурное покрытие для гидроизоляции по бетону и кирпичу

### Описание и Характеристики



Однокомпонентный гидроизоляционный штукатурный состав на цементной основе, содержащий комплекс запатентованных химически активных реагентов.

Предназначен для гидроизоляции и защиты бетона, кирпича, натурального камня, заделки холодных швов, трещин, стыков, примыканий.

ТУ 5745-009-54282519-2008

Свидетельство о государственной регистрации № ВУ.70.06.01.013.Е.003046.08.16 от 10.08.2016

Экспертное заключение № 04Э.0312.255 от 13.03.2012

### ОПИСАНИЕ:

Сухая смесь, которая состоит из портландцемента, подготовленного песка определенной гранулометрии и комплекса запатентованных химически активных компонентов.

### НАЗНАЧЕНИЕ:

Предназначен для устройства защитных гидроизоляционных штукатурных покрытий по бетонным и кирпичным поверхностям с обеспечением водонепроницаемости, прочности, морозостойкости. Материал обладает хорошей адгезией к бетону, кирпичу и натуральному камню.

№	Наименование показателя	Значение	Методы испытаний
1	Внешний вид	Сыпучий порошок серого цвета	п. 4.2 ТУ 5745-009-54282519-2008
2	Максимальная крупность заполнителя, мм, не более	0,63	ГОСТ 8735-88
3	Толщина наносимого слоя, мм	5-20	-
4	Водонепроницаемость, марка, не менее	W8	ГОСТ 12730.5-84
5	Морозостойкость, марка, не менее	F,200	ГОСТ 5802-86
6	Прочность при сжатии, МПа, не менее	25	ГОСТ 310.4-81
7	Адгезия к бетонной поверхности, МПа, не	1,0	ГОСТ 5802-86

	менее		
8	Применение для резервуаров с питьевой водой	допускается	ГОСТ Р 51232-98
9	Количество воды на 1 кг смеси (на 1 мешок 25 кг)	180-200 мл (4,5-5,0 л)	п. 4.1.3 ТУ 5745-009-54282519-2008
10	Способ нанесения	Шпатель, кельма, мастерок	-
11	Расход при толщине слоя нанесения 1мм, кг/м <sup>2</sup>	1,7	п. 7.1 ТУ 5745-009-54282519-2008
12	Температура применения, °С, не менее	+5	п. 6.1 ТУ 5745-009-54282519-2008
13	Температура эксплуатации, °С	-60 ÷ +130	п. 6.1 ТУ 5745-009-54282519-2008
14	Гарантийный срок хранения, мес., не более	12	п.5.2 ТУ 5745-009-54282519-2008
15	Фасовка	Бумажные мешки по 25 кг	п.1.4 ТУ 5745-009-54282519-2008



**СТРОЙНЭКСТ - МАТЕРИАЛЫ и УСЛУГИ по ГИДРОИЗОЛЯЦИИ**

ТУЛА, Октябрьская 44, оф.2 / Тел: 8 4872 25-15-52 / Сайт: [www.stroynext.ru/](http://www.stroynext.ru/) E-mail: [stroynext@yandex.ru](mailto:stroynext@yandex.ru)