

УЛЬТРАТОП КВАРЦ

Топинг для упрочнения промышленных бетонных полов

Описание и Характеристики



Однокомпонентный состав на основе высокоактивного портландцемента, кварцевого заполнителя и специальных функциональных добавок.

Топпинг предназначен для устройства промышленных полов, испытывающих повышенные истирающие и ударные нагрузки. Наносится на свежеложенный бетон методом просыпки с последующим затиранием специализированными затирочными машинами.

Применяется для внутренних и наружных работ.

ТУ 5745-009-54282519-2008

Экспертное заключение № 934г/2017 от 27.06.2017 г.

Описание:

Топпинг «УльтраТоп Кварц» - готовая к применению сухая строительная смесь на основе высокоактивного портландцемента, кварцевого заполнителя и специальных модифицированных добавок.

Наименование показателя	Норма	Методы испытаний
1. Внешний вид	Сыпучий порошок серого цвета	Визуально
2. Влажность сухой смеси, %, не более	0,3	ГОСТ 8735
3. Средняя насыпная плотность, кг/м ³	1900+/-50	ГОСТ 8735
4. Максимальный размер зерна заполнителя, мм, не более	2,5	ГОСТ 8735
5. Прочность при сжатии в возрасте 28 сут, МПа, не менее	60	ГОСТ 310.4
6. Прочность при изгибе в возрасте 28 сут, МПа, не менее	10	ГОСТ 310.4
7. Истираемость, г/см ² , не более	0,3	ГОСТ 31358



СТРОЙНЭКСТ - МАТЕРИАЛЫ и УСЛУГИ по ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

ТУЛА, Октябрьская 44, оф.2 / Тел: 8 4872 25-15-52 / Сайт: www.stroynext.ru/ E-mail: stroynext@yandex.ru